

Eco Rack Unit

Rack-unit utviklet for å levere optimal vannkvalitet.

Løsningen kommer ferdig satt sammen med rør, koblinger og stengekraner og skal kun tilkobles vann av rørlegger på inn- og utløp. Det følger med flexislanger med 3/4" innvendig rørgjenger for tilkobling som forenkler jobben for rørlegger. Det følger med dryppkar som samler opp vann ved rengjøring og skifting av filtre. Enheten kommer med forfiltrering i form av 5 og 1 micron filtre, samt Eco Solution vannfiltrerteknologi i etterkant for å sikre trygt og rent vann.

Alle komponenter er produsert av anerkjente internasjonale produsenter, og renseegenskapene er således svært godt dokumentert. Drives kun av vanntrykk.

Systemet fjerner/reducerer:

- ✓ Partikler, humus og andre sedimenter
- ✓ Lukt, sjenerende farge og dårlig smak
- ✓ 97 % klor
- ✓ 99,7 % turbiditet
- ✓ 99,999 % parasitter (cryptosporidium, giardia)
- ✓ 99,99 % patogene bakterier (E-Coli, salmonella, legionella, cholera, shigella, typhoid)

Systemet reduserer også nivået på enkelte farlige kjemikalier og tungmetaller.



Eco Rack small

Eco Rack medium

Eco Rack large

Spesifikasjoner

Kapasitet

1.500 - 4.500 liter pr. time ved 4 bars trykk. Filterbytte: Anbefales hver 12 mnd ved daglig bruk. Monteres på vanninntaket.

Mål

Small; H:97 B:40 D:20
Medium; H:141 B:40 D:20
Large; H:178 B:40 D:20