

FDV-DOKUMENTASJON – ECOSOFT 3-VEIS KRAN

Versjon 1.0 – Eco Water AS

Innholdsfortegnelse

1.Oversikt	Side 1
2.Funksjon og bruk	Side 1
3.Tekniske spesifikasjoner	Side 2
4.Tilkoblinger	Side 2
5.Installasjon	Side 2
6.Driftsforhold	Side 2
7.Vedlikehold	Side 3
8.Sikkerhet	Side 3
9.Kvalitet og sertifiseringer	Side 3
10.Garanti	Side 3

1. Oversikt

Produkt: Ecosoft 3-veis kran EW-3623513

Type: Kjøkkenkran for forbruks- og rensset drikkevann

Bruksområde: Kran for tilkobling til vannfilter

Produsent: Premier

Leverandør: Eco Water AS, Verpetveien 56, 1543 Vestby, Org.nr. 860 372 452

Kontakt: +47 454 26 200, post@ecowater.no

Kort beskrivelse:

Ecosoft 3-veis kran er en slitesterk og praktisk kjøkkenkran utviklet for trygt og effektivt uttak av både varmt, kaldt og filtrert vann fra ett og samme armatur. Kranen er produsert i rustfritt stål i chrome utførelse, og er designet for bruk sammen med vannrensesystemer i private hjem og hytter. Den svingbare tuten gir fleksibel bruk og god rekkevidde ved vask og tapping av drikkevann.

Kranen er godkjent for bruk med drikkevann og oppfyller krav for hygienisk vannforsyning.

2. Funksjon og bruk

Leverer varmtvann, kaldtvann og filtrert vann gjennom separat kanal

Svingbar tut (360°) for optimal arbeidsflate

Egnet for montering i kjøkkenvask eller benkeplate

Kan kombineres med alle Eco Water drikkevannssystemer med 1/4" tilkobling

Utformet for daglig bruk med enkel rengjøring og lavt vedlikeholdsbehov

Kranen er beregnet for vanlig håndvask, tapping av rensset drikkevann og generelt husholdningsbruk.

FDV dok. for	Utgivelse	Revisjon	Rev.dato	Side
Ecosoft 3-veis kran	11/2025			1

3. Tekniske spesifikasjoner

Materiale: Rustfritt stål
Utførelse: Chrome
Farge: Sølv
Montering: Vask eller benkeplate
Antall monteringshull: 1 stk (35 mm)
Rørrotasjon: 360°
Monteringstype: Standard kjøkkenmontering
Slinger: 2 x 0,5 m (varmt/kaldt) + 1 x 0,3 m (filtrert vann)
Kompatibel slange: 6 mm (1/4")
Estimert levetid: 10 år
Vekt (pakke): 2,7 kg

4. Tilkoblinger

Tilkobling varmt/kaldt vann: 1/2"
Tilkobling filtrert vann: 1/4" hurtigkobling (6 mm)
Kompatibelt med: Alle systemer med 1/4" slange for filtrert vann

Pakken inneholder:
Kran
Monteringssett og festemateriell
2 slanger for varmt og kaldt vann
Slange for filtrert vann
Hurtigkobling 1/4"

5. Installasjon

Installasjon anbefales utført av fagperson som rørlegger for korrekt og trygg tilkobling. Se manual.

Krav til installasjon:

Kranen monteres i 35 mm hull
Filtrert vann kobles til via 1/4" hurtigkobling
Alle slanger skal monteres uten knekk
Kontroller at pakninger og koblinger sitter korrekt
Vanntrykket i systemet skal ligge innenfor oppgitt driftsområde

6. Driftsforhold

Arbeidstrykk: 1,5–5 bar
Vannhardhet: <30 dH
Vanntemperatur: 4–60 °C
Bruk: Daglig husholdningsbruk / tapping av drikkevann
Godkjenninger: HVA-godkjent, materialer godkjent for kontakt med drikkevann

FDV dok. for	Utgivelse	Revisjon	Rev.dato	Side
Ecosoft 3-veis kran	11/2025			2

7. Vedlikehold

Rengjør kranen med mildt såpevann – unngå slipende midler
Ikke bruk sterke kjemikalier som kan skade overflaten
Kontroller slanger og koblinger årlig
Stram til koblinger ved behov

8. Sikkerhet

Kranen skal kun brukes til vann innenfor angitt trykk- og temperaturområde
Steng vannet ved vedlikehold eller demontering
Filtrert vann skal kun kobles til godkjente drikkevannssystemer
Unngå belastning på slanger eller koblinger etter montasje

9. Kvalitet og sertifiseringer

HVA-godkjent
Matvare godkjent
Produsert av materialer som er trygge for drikkevann
Testet for normal bruk i private vanninstallasjoner

8. Garanti

Garanti: 24 måneder
Garantien gjelder kun produksjonsfeil, og forutsetter korrekt installasjon og bruk i samsvar med FDV-dokumentasjonen.

FDV dok. for	Utgivelse	Revisjon	Rev.dato	Side
Ecosoft 3-veis kran	11/2025			3