

Beskrivelse

Filtersystem med CW42®-teknologi for rensing av drikkevann.

Systemet leveres med:

- Rensesystem
- Filtersett
- 1/2" koblinger m/slange
- Monteringssett
- Rengjøringskrubb



Produktnavn: Rent vann kjøleskap
Høyde: 36 cm
Bredde: 30 cm
Dybde: 15 cm
Vekt: 4,94 kg

Filtersystemet inneholder:

- KDF rensesystem – redokslegering med ionisert kobber og sink
- OSC®-filter – vårt patenterte, granulerte aktive kull
- Keramikk – med garantert porestørrelse på 0,3 µm (0,003 mm)
- Massivt kull – pressformet kullstav

Bruksområder

- Privat husholdning
- Kontor
- Kantine
- Storkjøkken
- Sykehus
- Dental
- Skole
- Båt/caravan

Systemet monteres på vegg, i forkant av såkalt amerikansk kjøleskap. Systemet passer til alle kjøleskap som leveres i Norge, og passer også til isbitmaskiner og vannkjølere.

Generelle produktdata

Vannmengde	2,4 liter/min.
Levetid filterkassetter	2 500 liter
Maksimalt driftstrykk	1 000 kPa (145 psig)
Maksimal driftstemperatur	38° C (100 ° F)
Minimum driftstrykk	150 kPa (21,75 psig)
Minimum driftstemperatur	5° C (41 ° F)

Sertifiseringer

Filtersystemet er sertifisert av Byggforsk (sertifikat nr. 1140), testet og godkjent av Teknologisk Institutt (rapportnr. 3020-05-0628) og av NIVA (rapportnr. 5542-2008). I tillegg har også følgende institusjoner offisielt testet systemet:

- Statens næringsmiddeltilsyn
- University of Edinburgh
- University of Sunderland
- SNTD Woman's University, Mumbai, India
- East of Scotland Water Authorities
- West of Scotland Water Authorities
- Babcock Scientific

Merk:

- Filtersystemet med CW42®-teknologi utgjør en fysisk barriere til alle patogene bakterier. Systemet vil slutte å slippe gjennom vann før farlige nivåer av patogene bakterier har mulighet til å komme gjennom.
- Ved rensing av høyt blyforgiftet vann; inneholdene 100 µg/l bly, blir blyinnholdet garantert under 1 µg/l.
- Under forhold med ekstremt høy konsentrasjon av nitrater, kan det være behov for et spesialfilter for å nå akseptable nivåer.
- For filterspesifikasjoner refereres det til nettsiden www.ecowater.no hvor all informasjon ligger tilgjengelig.

Installasjon, drift og vedlikehold

Filtersystemet drives kun av vanntrykk – anbefalt vanntrykk er >3 bar og min. 1,5 bar. Systemet er testet og garantert for maks. 8 bar vanntrykk. Systemet tåler ikke frost.

Detaljert installasjons- og bruksanvisning følger med i hvert filtersystem. For generell veiledning kan de viktigste punktene oppsummeres som følger:

Installasjon/montering

- Montering skal alltid gjøres av autorisert rørlegger.
- Montering skal gjøres på vegg, med minimum 6 cm til gulv.
- Alle koblinger skal ha pakninger.

Vedlikehold

Dersom vannet renner saktere fra kranen, bør det keramiske filteret rengjøres, med egen rengjøringskrubb. Det skal ikke benyttes såpe eller andre rengjøringsmidler.

Skifte av filter

Etter 2 500 liter, eller ca. 1 år i bruk, bør filterkassetten byttes. Da skal alle filtrene byttes samtidig. Det er viktig å huske på at OSC®-filteret må gjennomskylles med en betydelig mengde vann før det keramiske filteret settes inn.

Reservedeler

Monteringssett

Slange CW42® hvit ½" rett - ½" rett 1500 mm

Rent vann Refill – filterkassetter til WU-2/hjem/kjøleskap